

Tokusei 養鶏場向け LED 電球



左:5W/8W 電球、右:10W新発売電球

IP65/IP67 高い防塵・防水性能

全数出荷前に水深1mの水に30分間浸して防水性を検査。高圧洗浄、浸水洗浄ともOK。

平滑な連続調光

平滑な10%~100%の連続調光ができます。出力を下げれば消費電力が低下して省エネと長寿命になります。

適正なビーム角でユニフォームな照明

160°ビーム角でホットスポットを作らず天井を無駄に照らさず、照明の品質と効率をアップ。

汚れが残りにくく 放熱効果抜群の設計

凹凸をなくしたヒートシンク部は汚れが容易に洗浄。長めのヒートシンクにしたので周囲温度が10°C以上低い。

丈夫で小ぶりで軽量

ポリカーボネート製のカバーだから落としても割れにくくφ60mmx5W 110mm, 8W 116mm, 10W 130mm重量はそれぞれ 55g, 62g, 67g。

安心の長期メーカー保証

厳格な品質管理をしておりますが、火災・地震等の天災、使用上の誤り、不当な修理加工などを除き3年無償保証。

電球色(3000K) 型式		昼光色(6000K) 型式		消費電力	調光	照度	重量	全長 外径φ60mm
LDA5L-H	電球色	LDA5N-H	昼光色	5W	なし	420lm	55g	110mm
LDA5L-H/D	電球色	LDA5N-H/D	昼光色	5W	あり	420lm	55g	110mm
LDA8L-H	電球色	LDA8N-H	昼光色	8W	なし	680lm	62g	116mm
LDA8L-H/D	電球色	LDA8N-H/D	昼光色	8W	あり	680lm	62g	116mm
LDA10L-H-S	電球色	LDA10N-H-S	昼光色	10W	なし	850lm	67g	130mm
LDA10L-H/D-S	電球色	LDA10N-H/D-S	昼光色	10W	あり	850lm	67g	130mm

標準梱包: 内箱なしの50個入り/100個入り 10Wは60個入り/120個入り

全ての調光器への対応を保証するものではありません。

1. お手元の調光器に対応するか必ずサンプルでチェック願います。

調光器によって明るさの設定によるチラツキが発生することがあります。チラツキのない範囲でご使用ください。

2. 表記データは製造元での計測値です。ご使用の環境により若干の増減が生じる場合があります。

NTI Nippon Technology Industries Ltd.

日本技術産業株式会社(業歴34年)

東京都文京区大塚4-5-2

TEL:03-3942-9991 FAX: 03-3942-9996

<http://www.nti-ltd.co.jp>